

Sony CCD 超高解析攝影機

產品特點

- 1/3" Sony CCD 高解析感應器
- 650條解析度
- CS Mount 鏡頭 (選配)
- 最低照度0.08Lux/F1.2
- DNR(去雜訊)功能,數位降噪技術
- D.WDR(數位寬動態)功能
- 優化OSD選單, 依環境方便設定
- 多段快門可調整
- 背光補償/強光抑制
- 自動/手動調整白平衡

優化OSD選單

數位降噪

自動白平衡

寬動態

強光抑制

自動GMMA

智慧背光補償

對比/亮度/色彩/銳利



ABX-1650

產品規格

型 號	ABX-1650
攝影元件	1/3" Sony Super HAD II CCD
解析度	600 TV Lines
總影像圖素	NTSC: 768x494 / PAL: 752x582 (H)x(V)
最低照度	0.08 Lux @ F1.2
鏡頭	CS Mount 鏡頭 (選配)
信號雜訊比	Mor than 50dB(AGC OFF)
電子快門	1/60(1/50)~1/100,000sec
影像輸出	1.0Vp-p/75 ohm Composite
同步方式	內同步
OSD	Built-in OSD Menu
白平衡	ATW/PUSH/手動
快門/自動增益	自動/手動
背光	背光補償/強光抑制
紅外線LED數量	N/A
紅外線有效距離	N/A
防水標準等級	N/A
輸入電壓	DC12V +/- 10% @ 200mA
機身尺寸 (mm)	60 (W)x 50 (H)x 130 (L) mm
重量	280g
工作溫度	-10 C to +50 C (-14 F to +122 F)

OSD控制
按鍵



BNC
影像輸出

電源:
DC12V

自動光圈
電源指
示燈

ABX-1650 支援數位寬動態功能對於強光抑制與照車牌有很好的效果.

上 & 下 固定點

為了能夠在任何情況安裝, ABX-1650 提共上與下的固定點. 上固定點一般應用於室內或騎樓, 需要相機搭配支架固定於天花板. 下固定點一般應用於室內牆壁或者也可搭配防水防護罩安裝於室外環境.

SETUP

LENS	MANUAL
EXPOSURE	←
WHITE BAL	ATW1
BACKLIGHT	OFF
DAY/NIGHT	COLOR
DPC	OFF
SPECIAL	←
RESET	←
EXIT	←

OSD - 只需單指間單操作

背板有五個按鍵, 提共使用著操作管理攝影機各項 OSD功能與微調各種影像參數, 已針對各種環境達到最好的影像品質

