

## Sharp CCD 2.8-12mm攝影機

## 產品特點

- 1/3" Sharp CCD 高解析感應器
- 480條解析度
- 2.8 12 mm變焦可調式鏡頭
- 內建36顆紅外線LED
- 紅外線投射距離25-30公尺
- 外部調整焦距,方便調整
- 外掛OSD控制器, 方便設定
- 高硬度鋁合金外殼材質,散熱效果效佳 有效延長紅外線LED使用年限
- 防水等級IP66
- 室外、停車場或騎樓環境安裝最佳

優化OSD選單

數位降噪

自動白平衡

寬動態

強光抑制

自動GMMA

智慧背光補償 對比/亮度/色彩/銳利

自動日夜切換

口仅切换



## ADMITAS

A. 外部調整焦距與距離 (2.8-12mm) B. 可將底座與機身分離利於固定底座

1.360°關節
2. 肘關節
3.360°關節
1.關節支架提共極
大的轉向空間, 因此
能夠應付各種的安裝角
度.肘關節設有防滑咬齒
避免滑動便於安裝.
2.以五角防卸螺絲及螺旋卡榫
固定在各主要關節.防止人為惡意
變換攝影角度.
防卸螺絲

OSD參數設定功能 附外掛式OSD選單 操控器.方便及時 針對環境做影像整.



## 產品規格

	型	號	AIR-491V
	攝影元件		1/3" Sharp Color CCD
	解析度		480 TV Lines
	總影像	<b>最</b> 圖素	NTSC: 510x492
	最低照度		0.1 Lux @F1.8
	鏡頭		2.8-12mm 變焦鏡頭
	信號雜	推訊比	More than 52dB(AGC OFF)
	電子性	中門	1/60(1/50)~1/100,000sec
	影像輔	輸出	1.0Vp-p/75 ohm Composite
	同步为	方式	內同步
	OSD		開/關
	白平征	剣	ATW/AWC (PUSH LOCK)/手動
	快門/	自動增益	自動/手動/FLK
	背光		背光補償/強光抑制
	紅外絲	線LED數量	36pcs
	紅外絲	泉有效距離	30M (公尺)
	防水村	票準等級	IP 66
	輸入電	電壓	DC12V +/- 10% @500mA w/IR on
П	機身層	尺寸 (mm)	83 (W)x 81 (H)x 262 (D) mm
重量			550g
	工作》	<b>温度</b>	-10 C to +50 C (-14 F to +122 F)



