

Sharp CCD 2.8-12mm攝影機

產品特點

- 1/3" Sharp CCD 高解析感應器
- 600條解析度
- 2.8 - 12 mm變焦可調式鏡頭
- 內建42顆紅外線LED
- 紅外線投射距離25 - 30公尺
- 外部調整焦距, 方便調整
- 外掛OSD控制器, 方便設定
- 高硬度鋁合金外殼材質, 散熱效果最佳有效延長紅外線LED使用年限
- 防水等級IP66
- 室外、停車場或騎樓環境安裝最佳

- 優化OSD選單
- 數位降噪
- 自動白平衡
- 寬動態
- 強光抑制
- 自動GMM
- 智慧背光補償
- 對比/亮度/色彩/銳利
- 自動日夜切換



AIR-691V

產品規格

型號	AIR-691V
攝影元件	1/3" Sharp CCD
解析度	600 TV Lines
總影像圖素	NTSC: 768x494
最低照度	0.1 Lux @ F1.8
鏡頭	2.8-12mm 變焦鏡頭
信號雜訊比	More than 52dB(AGC OFF)
電子快門	1/60(1/50)~1/100,000sec
影像輸出	1.0Vp-p/75 ohm Composite
同步方式	內同步
OSD	開/關
白平衡	ATW/AWC (PUSH LOCK)/手動
快門/自動增益	自動/手動/FLK
背光	背光補償/強光抑制
紅外線LED數量	42顆
紅外線有效距離	30M (公尺)
防水標準等級	IP 66
輸入電壓	DC12V +/- 10% @500mA w/IR on
機身尺寸 (mm)	83 (W)x 81 (H)x 262 (D) mm
重量	550g
工作溫度	-10 C to +50 C (-14 F to +122 F)



- A. 外部調整焦距與距離 (2.8-12mm)
 B. 可將底座與機身分離利於固定底座



1. 360 關節
 2. 肘關節
 3. 360 關節
- 1.關節支架提共極大的轉向空間, 因此能夠應付各種的安裝角度.肘關節設有防滑咬齒避免滑動便於安裝.
 2.以五角防卸螺絲及螺旋卡榫固定在各主要關節.防止人為惡意變換攝影角度.
- 防卸螺絲

OSD參數設定功能
 附外掛式OSD選單
 操控器. 方便及時
 針對環境做影像整.



SETUP	
LENS	MANUAL
EXPOSURE	ATW1
WHITE BAL	OFF
BACKLIGHT	COLOR
DAY/NIGHT	OFF
DPC	OFF
SPECIAL	←←
RESET	←←
EXIT	←←

OSD Control

