



HLZ-7BKDS

產品名稱	兩百萬畫素 H.265 變焦槍型網路攝影機
型號	HLZ-7BKDS
最高解析度	1920x1080 (2 百萬畫素)
影像感測元件	1/2.9" CMOS Sensor
鏡頭類型	2.8-12mm 變焦鏡頭@1.4
電子快門	1/15s – 1/100,000s
感光度	彩色: 0.05 照度 , 黑白: 0.01 照度(自動增益開啟)
視角	34-100° (水平), 19-52° (垂直)
紅外線 LED 燈距離	紅外線投射距離 30 公尺
錄影格式	H.265/ H.264/ MJPEG
錄影解析度	1920X1080@30fps 1280X720@30fps; 640x360@30fps
串流最大值	4 影音串流同時進行(支援多碼流)
音訊格式	G.711(64K)/G.726(32K,24K)
音訊	輸入: Ø3.5mm 音訊接頭, 輸出:Ø3.5mm 音訊插孔 · 支援雙向音訊
介面	DIX1,DOX1, Micro SD 插槽(選配) · 3 軸藏線支架 · BNC 輸出 · RJ45
網路協定	IPv6, IPv4, HTTP, HTTPS, SNMP, SSL, TLS, DNS, ICMP, IGMP, ARP, SNTP, QoS/DSCP, COS, IEEE 802.1X, RTSP/RTP/RTCP, TCP/IP, UDP, SMTP, FTP, PPPoE, DHCP, DDNS, NTP, UPnP(隨插即用, 不需要任何設定), SAMBA, Bonjour, Google Drive, Dropbox, ONVIF Profile S
耗電功率	DC 12V 最大值:5.5W 支援 PoE 最大值:7.0W
特色功能	感興趣區域顯示 (ROI), 進階智慧串流, 動態偵測, 隱私遮罩, 去霧, 鏡頭變形校正(LDC), 長廊模式, 破壞偵測, 聲音感測功能, 3D 雜訊抑制, 數位寬動態, 背光補償, 強光抑制, 智能紅外線, 無縫紀錄
防水係數	IP68
尺寸	77.4x125.5(公釐)
重量	720 公克
工作溫度	-20~60°C / -4~140°F

*規格如有變更 恕不另外通知

備註:本網路攝影機可提供影像訊號給智慧影像監視系統(NX)做異地備援錄影